

# היתר מספר 2645 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## איטונג בע"מ אשקלון

האומן 3, א.ת. דרומי, אשקלון, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:  
**יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב**

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 268 מהדורה מרץ 2017 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 511212615

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 1 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 2645 מפעל: איטונג בע"מ אשקלון

מצרכים: יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

## דגמים:

1. שם מסחרי: "איטונג תקרה"  
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 0.8 מגפ"ס  
צפיפות ברוטו מקסימלית ביבש: 400 ק"ג/מ"ק  
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:  
0.108 ווט/מ'מעלה
2. שם מסחרי: "לוח איטונג לבידוד פרימיום"  
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 0.8 מגפ"ס  
צפיפות ברוטו ביבש: 230 ק"ג/מ"ק  
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:  
0.066 ווט/מ'מעלה
3. שם מסחרי: "לוח איטונג לבידוד אקסטרה"  
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 1.0 מגפ"ס  
צפיפות ברוטו ביבש: 280 ק"ג/מ"ק  
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:  
0.074 ווט/מ'מעלה
4. שם מסחרי: "איטונג בנייה"  
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 2.5 מגפ"ס  
צפיפות ברוטו ביבש: 400 ק"ג/מ"ק  
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:  
0.109 ווט/מ'מעלה

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 511212615

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 2 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 2645 מפעל: איטונג בע"מ אשקלון

**מצרכים:** יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

5. שם מסחרי: "איטונג מחיצה"  
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 2.7 מגפ"ס  
צפיפות ברוטו מקסימלית ביבש: 480 ק"ג/מ"ק  
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:  
0.121 ווט/מ'מעלה
6. שם מסחרי: "איטונג לבנייה נושאת וחיפוי אבן בהדבקה"  
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 4.0 מגפ"ס  
צפיפות ברוטו ביבש: 580 ק"ג/מ"ק  
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:  
0.152 ווט/מ'מעלה
7. שם מסחרי: "איטונג אקוסטי"  
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM  
חוזק ממוצע 4.3 מגפ"ס  
צפיפות ברוטו מינימלית ביבש: 650 ק"ג/מ"ק



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 511212615

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701